

Fiche technique

Ligne Quadro

Code article	262-00000000001
Nom	Armoire vestiaire à Z monobloc
Dimension (LxPxH)	420x500x1800 mm
Dimension interieurs (LxPxH)	418/210x480x1140 mm
N° places	2
N° espace par colonne	2
Matériel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	26
Volume (m3)	0,37



Caracteristique général

Base et corps	Base sur pieds en acier, h. 120 mm. avec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de réglage à registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Fissures de renfort pour le socle à encastrement. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'aération et coté d'épaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plis sur trois ordres.
Porte	Porte à "Z" avec charnières à rotation extérieure à 180°, renfort sur le coté et plis anticoupure sur trois ordres sur les autres cotés, trous carrés de ventilation, poigné carré avec porte-étiquette.
Serrure	Serrure à cylindre estraible Yale avec double clé en dotation.
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Porte supérieure avec étagère à h.500 mm. du toit et fond à h 1140 mm du bas , tube porte cintres en acier chromé avec porte barre en plastic avec crochet .Porte gauche avec tube porte cintres en acier chromé, toit à h 1140 du fond et coté droit h. 495 mm.
Couleur porte	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Couleur corps	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

Possibilites de configuration

Base	Sur socle, sur pieds inox, sans pieds.
Porte	Sans ventilation
Serrure	Cadenassable, poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique et à monnaie(€.1,00).
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Etagère supérieure, étagère inférieure .

Couleur porte/Corps



Fiche technique

Code article **262-00000000001**

Accessoires

Toit incliné

Banc

Kit crochets à "S"

Kit Pieds réglables

Cadenas pour serrure cadenassable

Kit couvre pieds anti-corrosion

Rechange

Serrure à cilandre Yale avec double clé

Poigné cadenassable

Porte sup. à "Z" h. 1130mm, porte inf. à "Z" h.1130 mm.

Certifications

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Resistance aux égratignures

UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à ritenir la saleté

UNI 9427/89 Resistance à la lumière

UNI 9149/89 Riflexion speculaire

UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion

UNI 8901/86 Resistance au choc

UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage

UNI 10782/1999 Preuve de durezza methode du crayon

UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

Cette fiche est propriété exclusive de San Polo Lamiera S.p.A. Div. Armet

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilization frauduleuse ,sens regulaire autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, sera puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.

